5. Гарантийные обязательства

5.1 Завод изготовитель гарантирует соответствие параметров горелки указанным в данном паспорте при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

5.2 Срок гарантии составляет 6 месяцев со дня отгрузки продавцом. Гарантия не распространяется на быстроизнашивающиеся комплектующие (сопла, наконечники, держатели наконечников, каналы направляющие, газовые диффузоры), а также на горелку в целом в случае комплектации неоригинальными запчастями.

5.3 Без настоящего паспорта и отметки ОКК о приемке продукции претензии по качеству не принимаются.

* Примечание:
Данное изделие не входит в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации на территории Российской Федерации.

оберон

ГОРЕЛКА
ДЛЯ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ СВАРКИ
MW-355 AT

ПАСПОРТ

1. Общие сведения об изделии

1.1 Горелка Oberon MW-355 AT с поворотным гусаком предназначена для полуавтоматической сварки плавящимся электродом в среде защитных газов.

1.2 Горелка изготовлена в соответствии с евростандартом IEC 60974-7.

2. Технические характеристики

Сварочный ток CO_2, А	360
Сварочный ток MIX, А	320
ПВ, %	60
Охлаждение	воздух
Диаметр проволоки, мм	1,0-1,6
Длина, м	3, 5

3. Стандартная комплектация

Канал напр. (ø пров. 1,0-1,2)
Наконечник E-Cu M8x30 мм ø 1,2 мм XL140.0442
Держатель наконечника M8x52 мм XL014.D745
Сопло коническое ø 18 мм XL145.D021

4. Устройство и принцип работы

4.1 Горелка предназначена для подачи токоведущей электродной проволоки и защитного газа в зону сварки.

4.2 Горелка состоит из головной части (корпус, ручка, сменные комплектующие), коаксиального комбинированного кабеля, канала направляющего и суппорта с евроадаптером. Евроадаптер осуществляет совмещенный подвод тока, электродной проволоки, защитного газа и сигнала цепей управления.

4.3 В процессе работы необходимо следить за состоянием наконечника, сопла и спирали. Наконечник и сопло очищать от брызг металла. При изношенности заменять. Для продления срока службы рекомендуется использование антипригарных средств (спрей, паста).

ВНИМАНИЕ! Работа в режиме, превышающем номинальный, недопустима, т.к. приводит к разрушению горелки. Спираль и наконечник должны соответствовать подаваемой электродной проволоке!



1. Газовое сопло

	Ø A	Длина	Артикул
коническое	18	72 мм	XL145.D021
цилиндрическое	21	71 мм	XL145.D024

2. Наконечник

	Ø	M8, артикул
E-Cu	0,8	XL140.0114
	1,0	XL140.0313
	1,2	XL140.0442
	1,6	XL140.0587
E-Cu Al	0,8	XL141.0003
	1,0	XL141.0008
	1,2	XL141.0015
	1,6	XL141.0022
CuCrZr	0,8	XL140.0117
	1,0	XL140.0316
	1,2	XL140.0445
	1,6	XL140.0590

3. Держатель наконечника

	Артикул
M8	XL014.D745

Подающий канал

	Ø	3 м	5 м
Стандартный	1,0 - 1,2	XL124.0026	XL124.0035
	1,2 - 1,6	XL124.0041	XL124.0044
Тефлоновый	1,0 - 1,2	XL126.0021	XL126.0028
	1,2 - 1,6	XL126.0039	XL126.0045