
РЕДУКТОР ПРОПАНОВЫЙ

БПО-5-5 АЛ (БЕЗ МАНОМЕТРА)

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

Версия: 07.2026

Артикул: 001.010.207



1	**Редуктор**	
1.1	Материал корпуса	Алюминий / Литье под давлением Анодное оксидирование
1.2	Материал крышки	Алюминий
1.3	Цвет крышки	Красный / Порошковая окраска
1.4	Винт задающий	М10×1,5 / Сталь / Плпастиковый барашек
1.5	Шкала регулировки давления	Шкала нанесена на корпус пружины, где точным указателем выставляемого давления является торец задающего винта
1.6	Перепускное отверстие	Да
1.7	Присоединение	Осевое
2	**Присоединительные размеры и материалы**	
2.1	Штуцер входной	Алюминий / Анодное оксидирование
2.2	Сетка-фильтр	Да
2.3	Гайка накидная	СП–21,8LH (левая резьба) / Сталь / Хром
2.4	Уплотнительная прокладка, мм	19×11,8×2
2.5	Штуцер выходной	М16×1,5LH (левая резьба) / Алюминий Анодное оксидирование
2.6	Гайка накидная	М16×1,5LH (левая резьба) / Сталь / Анодное оксидирование
2.7	Ниппель универсальный, Ø 6/9 мм	Алюминий / Анодное оксидирование

Технические характеристики

Редуцирующий газ	Пропан
Наибольшая пропускная способность, м³/ч	5
Наибольшее давление газа на входе, МПа (кгс/см²)	2,5 (25)
Наибольшее рабочее давление газа, МПа (кгс/см²)	0,3 (3,0)
Вес нетто, кг (не более)	0,2
Габариты редуктора в собранном виде, мм (не более)	135×105×45

Комплектация

Редуктор пропановый БПО-5-5 АЛ (без манометра) в сборе	1 шт
Руководство по эксплуатации	1 шт
Индивидуальная упаковка	1 шт